



imagePROGRAF TM-255

PERFORMANCE REIMAGINED

Løft printoplevelsen med forbedret produktivitet, intuitiv funktionalitet og professionel billedkvalitet fra en bæredygtig printer. 24"-printeren kan uden problemer skabe nøjagtige CAD-print med skarpe linjer og iøjnefaldende marketingmaterialer, der er designet til AEC-kontorer og store virksomheder samt detailhandlen og uddannelsessektoren.

- **Professionel printkvalitet**
Brug stabile billedforbedringer til at skabe skarpe linjer og nyt magenta blæk for intense røde farver. Resultatet er, at I kan fremstille levende og nøjagtige CAD-tegninger, plakater og undervisningsmateriale
- **Høj produktivitet**
Fremstil A1 CAD-print på blot 20 sekunder eller A1-plakater på 22 sekunder. Spar tid på at trimme overskydende margener med print til kant i alle formater, og opfyld nemt større printbehov med større blækkanke, hurtig behandlingstid og hurtig opstart fra dvale
- **Intuitiv funktionalitet**
Følg de nemme instruktioner, og få vigtige oplysninger som medietype, resterende medie- og blækmængde på et 4,3" berøringspanel. Spar tid ved at indstille rullemedier med hurtig adgang gennem et fladt topdæksel
- **Forbedret bæredygtighed**
Miljøbevidst EPEAT Gold* -klassificeret enhed for lavt energiforbrug med strømreduktion under standby og emballage uden polystyrenskum. Støjsvagt print gør den ideel til stille kontorer

* EPEAT Gold-registreret i USA.

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF TM-255

PRINTERTEKNOLOGI

Printertype	5 farver 24"
Printteknologi	Canon Bubblejet on Demand, 6 farver, integreret type (6 chips pr. printhead x 1 printhead)
Printopløsning	2400 x 1200 dpi
Antal dyser	I alt: 15.360 dyser MBK: 5.120 dyser BK, C, M, Y: 2.560 dyser hver
Linjeprecision	±0,1 % eller mindre Brugerjusteringer er påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne.
Dysepitch	1200 dpi x 2 linjer
Blækråbestørrelse	Min. 5 pl pr. farve
Blækkapacitet	Medfølgende startblæk: 490 ml (130 ml for MBK, 90 ml x 4 for BK, C, M, Y) Blæk, som kan købes: 300/130 (MBK, BK, C, M, Y)
Blæktype	Pigmentblæk: 5 farver MBK/BK/C/M/Y
OS-kompatibilitet	32-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7 - macOS 13
Andre understøttede jobsafsendelsesprotokoller	Apple AirPrint
Printersprog	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun afsendelse via FTP)
Standardinterface	USB-A-port: USB-hukommelse (direkte print) USB-B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

* Se brugervejledningen for at se, hvordan man aktiverer/deaktiverer trådløst LAN.

HUKOMMELSE

Standardhukommelse	128 GB (fysisk hukommelse 2 GB) Udvidelsesslot: Nej
Harddisk	500 GB (krypteret)

PRINTHASTIGHED

CAD-tegning	
Almindeligt papir (A1)	0:20 (Fast Economy Mode) 0:23 (Fast) 00:40 (Standard)
Plakat	
Almindeligt papir (A1)	0:22 (Fast Economy Mode) 0:25 (Fast) 0:44 (Standard)
Kraftigt coated papir (A1)	0:55 (Fast) 1:23 (Standard)

MEDIEHÅNDTERING

Indføring af medie og output	Rullepapir: En rulle, fremføring fra enhedens øverste del, udtagning fra enhedens forside Enkeltark: Ilægning foroven, udtagning fra enhedens forside (manuel fremføring vha. medielåsearmen)
Mediebredde	Rullepapir: 203,2 - 610 mm Enkeltark: 203,2 - 610 mm
Medietykkelse	Rulle/Enkeltark: 0,07 mm - 0,8 mm
Mindste printbare længde	Rullepapir: 203,2 mm Enkeltark: 279,4 mm
Maksimal printbare længde	Rullepapir: 18 m (varierer afhængigt af operativsystem og program) Enkeltark: 1,6 m
Maksimal diameter af medierulle	150 mm
Mediekernestørrelse	Rullens indvendige diameter: 2"/3"
Marginer - anbefalet område	Rullepapir: Top: 20 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm Enkeltark (Apple AirPrint): Top: 20 mm, bund: 31 mm, side: 3 mm Enkeltark (andre): Top: 20 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm
Marginer - printbart område	Rullepapir: Top: 3 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm Rullepapir (print til kant): Top: 0 mm, bund: 0 mm, side: 0 mm Enkeltark (Apple AirPrint): Top: 3 mm, bund: 12,7 mm, side: 3 mm Enkeltark (andre): Top: 3 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm
Mediefremføringskapacitet	Rullepapir: En rulle Enkeltark: 1 ark

Bredde for print til kant (kun rulle)

Maks. antal leverede print	[Anbefalet] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"
----------------------------	--

STRØM- OG DRIFTSKRAV

Strømforsyning	AC 100-240 V (50-60 Hz)
Strømforsbrug	Drift: 64 W eller mindre Dvale: 2,2 W eller mindre
Driftsmiljø	Standardindstilling for tid til at gå i dvale: Ca. 5 minutter Slukket: 0,1 W eller mindre Temperatur: 15 - 30 °C, luftfugtighed: 10-80 % relativ luftfugtighed (ingen kondensering)
Akustisk støj (Strøm/tryk)	Drift: 41 dB(A) (almindeligt papir, standardfunktion, strejttegning/tekstfunktion) (Målt i henhold til ISO7779-standard) Standby: 35 dB(A) eller mindre
Regulativ	Drift: 6,2 bel eller mindre (almindeligt papir, standardfunktion, strejttegning/tekstfunktion) (Målt i henhold til ISO7779-standard)
Miljøcertifikater	CE-mærke, UKCA-mærke CB-certificering, EPEAT GOLD ¹⁾

MÅL OG VÆGT

Fysiske dimensioner og vægt	B x D x H Hovedenhed med sokkel 978 x 885 x 1.060 mm (Kontrolpanelet er ikke vipet op/kurven åben) 978 x 756 x 1.060 mm (Kontrolpanelet er ikke vipet op/kurven lukket) 54,5 kg (inkl. rulleholdersæt, ekskl. blæk og printhead)
Mål og vægt (Emballeret)	Printer (hovedenhed med sokkel og palle): 1.152 x 913 x 946 mm, 96 kg

HVAD FØLGER MED?

Kassens indhold	Printer, printersokkel, 1 printhead, strømkabel, 1 sæt startblæktanke, installationsvejledning, sikkerheds-/standardmiljøfolder, LFP EUR-adresseark, ark med vigtige oplysninger, opsætningsvejledning til printersokkel, bemærkning til PosterArtist WEB
Medfølgende software	Software kan downloades fra internettet

TILBEHØR

Tilvalg	2"/3" rulleholder: RH-28 IC-kortlæserholder: RA-02
---------	---

FORBRUGSSTOFFER

Dele, der kan udskiftes af brugeren	Blæktank: M: PFI-321 (300 ml)/PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml)/PFI-120 (130 ml) Printhead: PF-06 Skærebånd: CT-08 Vedligeholdelsespatron: MC-31
-------------------------------------	--

Fodnoter

¹⁾ EPEAT Gold registreret i USA.

Ansvarsfraskrivelse

Nogle billeder er simuleret for at opnå klarhed i gengivelsen. Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder. Dette datablad og specifikationerne for produktet er udviklet forud for datoen for lancering af produktet. Endelige specifikationer kan ændres uden varsel. ™ og ®: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende de respektive producenter inden for deres markedsområder og/eller lande.

Canon anbefaler, at man benytter medier fra Canon for at få de bedste resultater. Kontrollér mediekompatibilitetslisten for at se, hvilke (papir)formater/medier der anbefales.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2023